

# LED Screen Poster P1.86

## Für Werbung Information und Events

Das mobile LED Screen Poster verbindet eine hochauflösende Bildfläche mit einfacher Bedienung und schnellem Aufbau. Es kann einzeln, doppelseitig oder mit mehreren Geräten als große zusammenhängende Bildfläche eingesetzt werden.

## Die wichtigsten Daten

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Pixel Pitch       | 1,86 mm                      |
| Auflösung         | 344 × 1.032 Pixel            |
| Bildfläche        | 640 × 1.920 mm   ca. 1,23 m² |
| Tiefe             | 65 mm                        |
| Gewicht           | 34,5 kg                      |
| Helligkeit        | mindestens 600 cd/m²         |
| Bildwiederholrate | 3.840 Hz                     |



## Einsatzmöglichkeiten

- Empfang und Konferenz
- Werbung und Promotion
- Einzelhandel und Showroom
- Besucherinformation und Wegweisung
- Messe und Veranstaltung

### Flexibel kombinierbar

Ein Poster funktioniert als eigenständige Bildfläche. Zwei, vier oder bis zu sechs Poster können über Schnellverschlüsse und Magnetverbindungen zu einer größeren Darstellung verbunden werden.

# Technische Spezifikationen

## LED Screen Poster P1.86

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkt                | LED Screen Poster P1.86                                  |
| Einsatzbereich         | Trockene Innenbereiche                                   |
| LED-Typ                | SMD1515 mit GOB-Oberflächenschutz                        |
| Pixeldichte            | 288.888 Pixel/m <sup>2</sup>                             |
| Graustufen             | 16 Bit                                                   |
| Betrachtungswinkel     | 140° horizontal und vertikal                             |
| Scanverfahren          | 1/43 Scan                                                |
| Kontrast               | mindestens 5.000:1                                       |
| Schutzart              | IP30                                                     |
| Temperaturbereich      | -20 °C bis +50 °C                                        |
| Wartung                | Vollständiger Frontzugang zu den LED-Modulen             |
| Controller             | NovaStar oder Colorlight, abhängig von der Konfiguration |
| Lebensdauer            | bis zu 100.000 Betriebsstunden                           |
| Durchschnittsverbrauch | 150 W/m <sup>2</sup>   ca. 184 W pro Poster              |
| Maximalverbrauch       | 400 W/m <sup>2</sup>   ca. 492 W pro Poster              |

## Anschlüsse, Bedienung und Medien

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| USB und HDMI             | Medien über USB-Datenträger abspielen oder externe HDMI-Quellen anschließen            |
| Interner Speicher        | Inhalte direkt im Wiedergabesystem speichern und automatisch wiedergeben               |
| QR-Code-Steuerung        | QR-Code mit dem Smartphone scannen, verbinden und Inhalte abspielen                    |
| Software und Fernzugriff | Mitgelieferte Software: Inhalte von zu Hause aus steuern und verwalten                 |
| Zeitplanung und Inhalte  | Festlegen, wann, wo und welche Videos, Bilder, Texte oder Datenfeeds abgespielt werden |

## Aufbau Lieferumfang und Service

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aufstellung     | Vier schwenkbare Rollen mit Feststellbremsen                                 |
| Mehrfachbetrieb | Bis zu sechs Poster als gemeinsame Bildfläche                                |
| Transport       | Faltbare Konstruktion und gepolstertes Flightcase mit Kabelfach              |
| Lieferumfang    | Vormontiertes LED Screen Poster, Kabelsatz und Flightcase                    |
| KBS Garantie    | 3 Jahre im vereinbarten Garantiumfang                                        |
| KBS Service     | Beratung, Konfiguration, Lieferung und technischer Support nach Vereinbarung |